

# Multifunktional SPANNKRAFTMESSGERÄT + ASSISTENZ SYSTEM GFT-X 4.0

Dynamische oder statische Messung von Spannkraft und Drehzahl an Spannfuttern und Spannzangen



## Messköpfe

### M3 / M4

Messköpfe für Futter

Spann-Ø 72 bis 108 mm



Messkopf umrüstbar für 2 und 3 Backen

Messkopf	Messbereich/ Spannkraft	
	2 Backen	3 Backen
M3	0 bis 180 kN	0 bis 270 kN
	Id.-Nr. 207074	
M4	0 bis 30 kN	0 bis 45 kN
	Id.-Nr. 207259	



Separater Messkopf für 2, 3 und 6 Backen

Messkopf	Messbereich/ Spannkraft
	6 Backen
M3-6	0 bis 270 kN auf Anfrage
M4-6	0 bis 45 kN auf Anfrage

### M2

Messkopf für Spannzange

Spann-Ø 42 mm



Für Spannzange mit 3 Segmenten

Messkopf	Messbereich/ Spannkraft
	Spannzange
M2	0 bis 120 kN
	Id.-Nr. 207258

### M1

Messkopf für Spannzange

Spann-Ø 18 mm



Für Spannzange mit 3 Segmenten

Messkopf	Messbereich/ Spannkraft
	Spannzange
M1	0 bis 75 kN
	Id.-Nr. 207257